

Especificación

RFID

- UHFUHF

Rendimiento de RFID UHF

- Polarización Circular a la derecha
- Rango de frecuencia EE.UU.: 902 - 928 MHz
UE: 865 - 868 MHz
- VSWR Menos de 1,5 : 1
- Ganar 9 dBi

Interfaces de E/S

- Conector N Gato
- Ubicación de Cinnector Fondo

Recinto

- Dimensión 260 * 260 * 44 mm
- Peso 0,9 KG

Durabilidad

- Sellamiento IP66

Medioambiental

- Temperatura de funcionamiento -40 °C ~ 85 °C

Fuente de alimentación

- Impedancia 50 Ω

Lo que viene en la caja

- El contenido del paquete estándar 1 unidad en caja

Aplicaciones

- Aplicaciones Transporte al aire libre

- Gestión de

estacionamientos Logística

- Monitoreo de datos de

la cadena de frío Almacén

- Seguimiento de activos

SKU

- SKU4060-900007G (ESTADOS UNIDOS) ; 4060-900008G (UE)

Accesorios

- ArtículosPara RS804
 - Cable RF de 3 M: N macho a RP TNC macho (PN # 1550-905912G)
 - Cable RF de 10 M: N macho a RP TNC macho (PN # 1550-905913G)